

# 黄石市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

## (2024 年版)

### 1. 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取样品  $4m \times 3$  份，分别标记为 1 号样、2 号样、3 号样，其中 1 号样、2 号样作为检测样品，3 号样作为备用样品。

### 2. 检验依据

表1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	宽度极限偏差	GB 13735-2017	GB/T 6673-2001
2	厚度极限偏差及厚度平均偏差	GB 13735-2017	GB/T 6672-2001
3	外观	GB 13735-2017	GB 13735-2017
4	拉伸负荷(纵、横向)	GB 13735-2017	GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006
5	断裂标称应变(纵、横向)	GB 13735-2017	GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006
6	直角撕裂负荷(纵、横向)	GB 13735-2017	QB/T 1130-1991

表2 农业用聚乙烯吹塑棚膜

序号	检验项目	检验依据	检验方法
----	------	------	------

1	宽度极限偏差	GB/T 4455-2019	GB/T 6673-2001
2	厚度极限偏差及厚度平均偏差	GB/T 4455-2019	GB/T 6672-2001
3	外观	GB/T 4455-2019	GB/T 4455-2019
4	拉伸强度(纵、横向)	GB/T 4455-2019	GB/T 1040.3-2006
5	断裂标称应变(纵、横向)	GB/T 4455-2019	GB/T 1040.3-2006
6	直角撕裂强度(纵、横向)	GB/T 4455-2019	QB/T 1130-1991

### 3. 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。