

# 黄石市建筑涂料产品质量监督抽查实施细则(2024年版)

## 1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。产品保质期须能满足抽样、检验工作的时间需要。抽样基数应不少于抽取样品量。

产品抽样时，抽取不少于 2kg 的样品 2 份，1 份为检验样品，1 份为备用样品。

当独立包装产品质量 $\leq 5\text{kg}$ 时，应尽量整包装抽取，避免分装。

## 2、检验依据

表 1 建筑室内用腻子产品检验项目

序号	检验项目		检验方法标准
1	容器中状态		JG/T 298-2010
2	施工性		JG/T 298-2010
3	干燥时间 (表干) /h	单道施工厚度 $< 2\text{mm}$	JG/T 298-2010
		单道施工厚度 $\geq 2\text{mm}$	
4	初期干燥抗裂性 (3h)		JG/T 298-2010
5	打磨性		JG/T 298-2010
6	耐水性		JG/T 298-2010

表 2 合成树脂乳液外/内墙涂料产品检验项目

序号	检验项目	检验方法标准
1	(在)容器中状态	GB/T 9755-2014 GB/T 9756-2018
2	施工性	GB/T 9755-2014 GB/T 9756-2018
3	涂膜外观	GB/T 9755-2014 GB/T 9756-2018

4	干燥时间（表干）/h	GB/T 9755-2014 GB/T 9756-2018
5	耐碱性	GB/T 9755-2014 GB/T 9756-2018
6	耐洗刷性	GB/T 9755-2014 GB/T 9756-2018

表 3 溶剂型外墙涂料产品检验项目

序号	检验项目	检验方法标准
1	容器中状态	GB/T 9757-2001
2	施工性	GB/T 9757-2001
3	涂膜外观	GB/T 9757-2001
4	干燥时间（表干）/h	GB/T 9757-2001
5	耐碱性	GB/T 9757-2001
6	耐洗刷性	GB/T 9757-2001

对未列入上述产品范围的建筑涂料，依据相应产品标准参照本细则执行。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3、判定规则

#### 3.1 判定依据

JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》

GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》

GB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》

GB/T 9757-2001 《溶剂型外墙涂料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。