

# 黄石市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

(2023 年版)

## 1. 抽样方法

在企业成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜、农业用聚乙烯吹塑棚膜样品数量均为 4m × 3 份，分别标记为 1 号样、2 号样、3 号样，其中 1 号样、2 号样作为检测样品，3 号样作为备用样品。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

## 2. 检验依据

表1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

序号	检验项目	检测方法
1	宽度极限偏差	GB/T 6673-2001
2	厚度极限偏差及厚度平均偏差	GB/T 6672-2001
3	外观	GB 13735-2017
4	拉伸负荷(纵、横向)	GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006
5	断裂标称应变(纵、横向)	GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006
6	直角撕裂负荷(纵、横向)	QB/T 1130-1991

表2 农业用聚乙烯吹塑棚膜

序号	检验项目	检测方法
1	宽度极限偏差	GB/T 6673-2001

2	厚度极限偏差及厚度平均偏差	GB/T 6672-2001
3	外观	GB/T 4455-2019
4	拉伸强度(纵、横向)	GB/T 1040.3-2006
5	断裂标称应变(纵、横向)	GB/T 1040.3-2006
6	直角撕裂强度(纵、横向)	QB/T 1130-1991

### 3. 判定规则

#### 3.1 依据标准

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 GB 13735-2017

农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。